

CARRETAS AGRÍCOLAS BASCULANTES

CARRETA
CR 8000 ROHR

ROBUSTA

CAPACIDADE DE CARGA 7000KG



CARRETA
CR 10000 ROHR

ROBUSTA

CAPACIDADE DE CARGA 8000KG

CARRETA
CR 12000 ROHR

ROBUSTA

CAPACIDADE DE CARGA 9500KG



ROHR

A inovação que o campo precisa!

Resistente
Durável
Versátil

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

- Acionamento por cilindro hidráulico de estágios;
- Ligação por mangueira ao comando trator;
- Cabeçalho com engate giratório;
- Cabeçalho central, facilitando manobras;
- Ângulo basculamento de 45°, garantindo e facilitando o descarregamento total;
- Estrutura e caçamba fabricadas em chapas de aço reforçadas;
- Tratamento com jato de granalha;

- Eixo tandem, indicado para terrenos irregulares;
- Maior largura operacional com expressivo ganho de estabilidade;
- Melhor distribuição de peso sobre o eixo, proporcionando maior estabilidade e conforto operacional;
- Conjunto de levante: item de série. Facilita o estacionamento e acoplamento ao trator;
- Tampa traseira com dobradiças para abertura lateral;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Capacidade de carga | Cubagem c/ sobre caixa | Caçamba C x L x A | Eixo | Rodado | Cilindro | Ângulo de basculamento |
|----------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|------------------------|
| CR 8000 | 7.000 Kg | 8 m ³ | 3400 x 2090 x 800 mm | Tandem | 750 R16" | 1 x 3 estágios | 45 ° |
| CR 10000 | 8.000 Kg | 10 m ³ | 3600 x 2100 x 1000 mm | Tandem | 750 R16" | 1 x 3 estágios | 45 ° |
| CR 12000 | 9.500 Kg | 12 m ³ | 4000 x 2100 x 957 mm | Tandem | 400/60-15.5" | 1 x 4 estágios | 45 ° |



(49) 3636-3379



rohr.ind.br



/rohrindustrial



Rod. SC 163, Km 101
São João do Oeste - SC
Cep: 89897-000