BOKUDA Solution

2400 EXTREME

HF 3500R



- ALTA PRODUÇÃO
- CONFORTO OPERACIONAL
- MAIOR DESEMPENHO
- SOLUÇÃO COMPLETA

CONJUNTO AUTOPROPELIDO

GARANTA MAIS LUCRATIVIDADE MELHORANDO A SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
AUMENTE O GANHO NA PRODUÇÃO LEITEIRA E NA ENGORDA DO GADO





+LEITE +CARNE +LUCRATIVIDADE

* Direitos reservados.
* Patente requerida.


ROHR®
A inovação que o campo precisa!

ROHR
A inovação que o campo precisa!

CARACTERÍSTICAS




- Conjugada com Hidráulico Frontal HF3500R, com capacidade de levante de 3500Kg com chassis de amarração sobreposto ao chassis do trator até o eixo traseiro;
- Transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada;
- Acionamento por caixa e cardam;
- Comando de 3° Ponto regulável;
- Equipada com 4 tambores recolhedores com facas de alta velocidade;
- Conta com 08 rolos internos, sendo: 04 rolos recolhedores, 02 lisos e 02 móveis, 02 rotores reguláveis com 12 facas em cada rotor; Totalizando 24 Facas;
- Melhor refrigeração: anda-se a favor da troca de calor;
- Melhor opção na gama de marchas reduzidas para frente;
- Melhor segurança ,conforto e visão dianteira;
- Afiador com pedra retangular (ou opcional Redonda)
- Melhor acompanhamento do terreno: eixo dianteiro do tipo oscilante;
- Giro de bica 360°maior economia de combustível;
- Contra-faca do rotor fixa com duas vidas;
- Duas rodas de apoio ajustáveis, facilitando o controle de operação em áreas dobradas (curva de nível, pontos de erosão);
- Braço especifico direto no chassis para acoplamento frontal sem necessidade de adaptações ou acessórios; - Bica de saida articulável por pistão para posição de transporte,
- Tomada de força independente da traseira com acionamento por sistema eletro hidráulico; através de sistema multi disco;
- Caixa banhada a óleo;
- Bica de saída alongada em aço carbono e em ínox na á área de maior atrito, quebra jato duplo;
- Comando hidráulico completo (Giro da bica e quebra jato);
- Regulagem de velocidade do corte das plataformas;
- Pontos de Acoplamento ao levante hidráulico;
- Bica de saída articulável por pistão para posição de trasnporte;
- Suporte triangular porta pesos;



LARGURA EFETIVA DE TRABALHO DE 2400MM



TAMPA CENTRAL DE ABERTURA DE INSPEÇÃO PARA ACESSO INTERNO A MÁQUINA EM CASO DE EMBUCHAMENTO



DOIS POTENTES ROTORES COM 12 FACAS, 12 LANÇADORES E RASPADORES EM CADA ROTOR GARANTINDO UMA EXCELENTE UNIFORMIDADE DE CORTE E LANÇAMENTO




TOMBADOR LATERAL COM OPÇÃO DE DESLOCAMENTO, POSSIBILITANDO RECOLHIMENTO EXCEPCIONAL DO MILHO OU PLANTA CAÍDA




ENGRENAGENS COM REGULAGEM DE TAMANHO DE CORTE, 24 TAMANHOS DE CORTE (2MM A 36MM)



GIRO DA BICA EM 360°



FACAS DE CORTE, TIPO FAQUINHA SERRILHADA, BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO



TRIANGULO PARA SUPORTE DE PESOS




PROLONGADOR DE BICA EM AÇO CARBONO COM INOX NA ÁREA DE MAIOR ATRITO PARA ABERTURA DO CAREADOR



PLATAFORMAS ÁREA TOTAL, NÃO PERDEM RENDIMENTO EM MANOBRAS E DECLIVES DEVIDO AO SEU SISTEMA DE PUXADORES TIPO BUMERANGUE



JOYSTICK QUE PERMITE AO OPERADOR CONTROLE AO HIDRÁULICO FRONTAL , GIRO DA BICA DE DESCARGA E MOVIMENTO DO QUEBRA-JATO À PARTIR DO TRATOR



QUEBRA JATO DUPLO ATRAVÉS DE COMANDO NO JOYSTICK

ROHR
A inovação que o campo precisa!

DIFERENCIAIS

- **Solução completa** que garante o funcionamento do conjunto (HF/TDP+COLHEDORA+TRATOR).
- Largura de trabalho e recolha **sem desperdícios** cobrindo 100% o rasto do trator.
- Plataforma de Recolhimento **Multiculturas Inverno/Verão** com plantio em linha ou lanço, inclusive culturas consorciadas;

PROCESSADOR DE GRÃOS

A colhedora BOKUDA Solution é equipada com sistema de Processador de grãos removível; Este sistema melhora o aproveitamento da matéria, além de evitar o seu desperdício, também proporciona um eficiente aumento na qualidade nutritiva da silagem.

SISTEMA INTERCAMBIÁVEL

AUTOPROPELIDO: TRATOR

2 EM 1

USO 365 DIAS DO ANO NO PREPARO DO SOLO, PLANTIO, COLHEITA...

2400 EXTREME

MONTADO EM TRATORES DE 115 A 180 CV



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BOKUDA 2400 HF3000R
Tomada de força dianteira (TDP)	1000 rpm
Bica Giro 360°	Hidráulico
Potência mínima requerida trator	115 a 180 cv
Largura total de trabalho	2400 mm
Nº de rotores	2
Nº de facas por rotor	12
Cat. engate	Cat II e III
Rodas de Apoio	2
Velocidade de trabalho	1,2 a 6 Km/h
Produção (tonelada / hora)	58 t/h
Peso do Conjunto aproximado	2,180 Kg

www.rohr.ind.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
@rohrindustrial

comercial@rohr.ind.br
+55 (49) 3636 3379
Rod. SC 163, Km 101 São João do Oeste - SC

ISO 9001 CBG

ROHR
A inovação que o campo precisa!